



PANEL



PAMI



MIDI



RASOMURO

Le porte AL DOOR, nate per uffici e spazi commerciali, sono la soluzione ideale anche per edifici scolastici, case di cura e ospedali. Infatti, grazie al telaio dalla linea raggiata (nei modelli PANEL, PAMI e MIDI) presentano tutte le caratteristiche antinfortunistiche e di lavabilità.

Si possono inoltre realizzare le seguenti opzioni:

- movimentazione scorrevole esterna muro o a scomparsa
- abbattimento acustico
- resistenza all'acqua

Le parti in alluminio, da finitura standard, si presentano ossidate argento. Su richiesta del cliente è possibile effettuare una verniciatura RAL. Le ante possono essere con pannellature in laminato plastico o vetro.



Via Torino, 43 - 10067 Vigone (TO)

+39 011 9802597

aldoor@aegvigone.it

www.aegvigone.it/aldoor



PORTE INTERNE IN ALLUMINIO

Eleganti, affidabili e.. pratiche

L'esperienza di 50 anni nel settore dell'alluminio ha portato AL DOOR a progettare e realizzare una **linea di porte resistenti, pratiche e di design.**

Tutti i nostri prodotti sono **100% italiani**: belli da vedere, facili da installare e pensati per durare nel tempo.

Grazie alle loro caratteristiche, si adattano agli uffici ed alle abitazioni, alle esigenze dell'edilizia scolastica, ospedaliera e dei luoghi ad alta frequenza.



www.aegvigone.it/aldoor



Modello PANEL

- Porta interna con telaio in alluminio, finitura anodizzata argento o colori Ral.
- Il telaio è di tipo ad imbotte a spigoli arrotondati e riveste interamente lo spessore muro attraverso telai telescopici, di diverse misure.
- Anta in pannello tamburato, rivestito in laminato plastico, bordato in ABS.
- Serratura, cerniere e maniglie antimpigliamento.

Dimensioni standard:

La porta ad un battente può essere realizzata con le seguenti dimensioni standard:

700 – 800 – 900 x 2100 (LxH mm)

Spessore muro fino a 130 mm



Modello PAMI

- Porta interna con telaio in alluminio, finitura anodizzata argento o colori Ral.
- Il telaio è di tipo ad imbotte a spigoli arrotondati e riveste interamente lo spessore muro attraverso telai telescopici, di diverse misure.
- Anta formata da un profilato in alluminio perimetrale.
- Tamponamenti in pannello tamburato, rivestito in laminato plastico.
- Serratura, cerniere e maniglie antimpigliamento.

Dimensioni standard:

La porta ad un battente può essere realizzata con le seguenti dimensioni standard:

700 – 800 – 900 x 2100 (LxH mm)

Spessore muro fino a 130 mm



Modello MIDI

- Porta interna con telaio in alluminio, finitura anodizzata argento o colori Ral.
- Il telaio è di tipo ad imbotte a spigoli arrotondati e riveste interamente lo spessore muro attraverso telai telescopici, di diverse misure.
- Anta formata da un profilato in alluminio perimetrale e da una fascia centrale.
- Tamponamenti con pannello tamburato in laminato plastico nella parte inferiore; vetro trasparente 4+4 pvb 0.38 nella parte superiore.
- Serratura installata sulla fascia, cerniere e maniglie antimpigliamento.

Dimensioni standard:

La porta ad un battente può essere realizzata con le seguenti dimensioni standard: 700 – 800 – 900 x 2100 (LxH mm) Spessore muro fino a 130 mm



Modello RASOMURO

- Porta ad un'anta apribile a battente.
- Telaio unico per muratura o cartongesso, finitura anodizzata argento
- Antatamburata con le superfici in mdf grezzo, lavorazioni foro maniglia e foro chiave ambo i lati.
- Spessore anta 44 mm.
- Serratura magnetica con foro chiave
- Maniglia esclusa
- N°3 cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi
- Dimensioni standard:
- 700 – 800 – 900 x 2100 mm luce passaggio nominale

